

「パタサク」製品仕様（100m資材キットに含まれる部品）

部品名	仕様 / 規格	単位重量	数量
パタサクフェンス (獣害防止折りたたみフェンス)	 規格：高さ1.2m 延長方向10m×製品高1.5m（スカート部分30cm含む） 網目：10cm 但し地際より50cmは5cm目×10cm 形態：折りたたみ式 線径：外径Φ2.3mm/心線Φ2.0mm（二種メッキ線）	13kg	10枚
	規格：高さ1.8m 延長方向10m×製品高2.1m（スカート部分30cm含む） 網目：10cm 但し地際より50cmは5cm目×10cm 形態：折りたたみ式 線径：外径Φ2.3mm/心線Φ2.0mm（二種メッキ線）	17kg	10枚
パタ柱・本支柱（上部支柱）	 規格：高さ1.2m 塩ビ接着被覆メッキ鋼管 Φ31.8mm×1.4m	1.0kg	51本
	規格：高さ1.8m 塩ビ接着被覆メッキ鋼管 Φ31.8mm×2.0m	1.2kg	51本
パタ柱クイ・打込支柱 (基礎支柱)	 規格：Φ25.4mm×1m 塩ビ接着被覆メッキ鋼管	0.6kg	51本
パタ柱クイ・打込支柱 (基礎支柱)	 規格：節付Φ31.8mm×2m 塩ビ接着被覆メッキ鋼管	1.2kg	21本

部品名	仕様 / 規格	単位重量	数量
ワンタッチクリップ (網固定金具)	 規格：Φ31.8mm用 ユニクロームメッキ ※1.2m規格の場合は102個となります。	40g	153個
ワンタッチクリップクロス (控え支柱固定金具)	 規格：Φ31.8mm用 ユニクロームメッキ	80g	21個
連結金具（小） (網下部連結コイル)	 規格：L-500mm 線径Φ5mm 亜鉛アルミ合金メッキ鉄線	0.2kg	11個
裾張り部分固定用 (ABS樹脂ブラアンカー)	 規格：ブラアンカーL-400mm	0.1kg	101本
連結用被覆番線 (2.2/1.4mm)	 塩ビ接着被覆なまし鉄線（黒色） 規格：外径Φ2.2mm 心線Φ1.4mm×300m巻 ※結束線はワンタッチクリップと組み合わせて 本体フェンスと本支柱を固定する資材です。	4.6kg	1巻
支柱埋没防止用ワッシャー	 規格：Φ31.8mm用 ユニクロームメッキ	40g	51個

▼オプション

専用門扉	 規格：W1.05m × H2.05m ※2枚合わせて両開きも可能です。 ※メッシュ扉もブラウン色です。  【専用門扉用 資材内訳】 ・メッシュ扉 幅1.05m×高さ2.05m：1枚 ・パタ柱・本支柱 （高さ1.2m規格）φ31.8mm×H1,400mm：1本 （高さ1.8m規格）φ31.8mm×H2,000mm：1本 ・パタ柱クロス・控支柱 φ31.8mm×H2,000mm：1本 ・パタ柱クイ・打込支柱 φ25.4mm×H1,000mm：1本 ・メッシュ扉用連結コイル（大）長さ1.8m：1個 ・ワンタッチクリップクロス（控え支柱固定金具）：1個 ・支柱埋没防止用ワッシャー：1個  ※門扉資材のメッシュ扉、メッシュ扉用連結コイル（大）は 高さ1.8m用となります。 高さ1.2m用フェンスをご購入のお客様については、現地 での門扉資材のメッシュ扉、メッシュ扉用連結コイル（大） の上端カット加工が必要となり、お客様側での対応となり ますことを予めご了承ください。		
------	--	--	--



鳥獣被害対策商品の総合サイト

鳥獣被害対策.com



お気軽にお問合せください

☎0120-449106

FAX:03-5450-3702

電話受付 / 10:00 ~ 12:00・13:00 ~ 15:00

定休日 / 土曜日・日曜日・祝日

e-mail → info@choujuhigai.com

ホームページ → https://www.choujuhigai.com

鳥獣被害対策ドットコム 検索

運営会社 / 株式会社 地域環境計画

